REGULATOR PROGRAMABIL DE UMIDITATE ŞI TEMPERATURĂ-HTC



Caracteristici tehnice :
– proiectat pentru măsurarea şi reglarea ON/OFF sau PID a umidităţii şi temperaturii în sisteme HVAC (aer condiţionat) şi uscătoare de material lemnos.
- 2 intrări analogice 4-20mA de la transmitere de umiditate şi temperatură, domenii 0-100°C, 0-100% RH;
- 4 ieşiri de releu SPDT programabile – două pentru temperatură şi două pentru umiditate;
- două ieşiri în curent 4 - 20 mAcu alimentare la sursă externă **sau** interfaţă RS485;
- alimentare 90-250Vca/cc;
- dimensiuni 96x96x135mm (1/4 DIN), montare în panou
Functioneaza impreuna cu :

TRANSMITER DE UMIDITATE ŞI TEMPERATURĂ DHT-100



Caracteristici tehnice:
– transmit umiditatea relativă (RH) măsurată şi temperatura aerului (gaz) printr-o ieşire în curent unificat pentru măsură şi control.
- senzori integraţi pentru temperatură şi umiditate, domenii 0-100ºC, 0-100% RH;
- două ieşiri în curent 4 – 20 mA – conexiune 2-fire;
- precizie - 0.5% pentru temperatură şi 2.0% pentru umiditate;
- carcasă din ABS, protecţie IP54, filtre sinterizate pentru elementele sensibile, lungimea senzorului pînă la 1 m – la cerere.

Distribuitor : **SC ARMAX SRL PASCANI**
Tel/Fax 0232 765 135
Mobil 0724 447665
E-mail :armaxsrl@yahoo.com
http :www.armaxsrl@yahoo.com