SISTEM DE MASURARE,AFISARE LOCALA SI SEMNALIZARE PRESIUNE





CARACTERISTICI TEHNICE:

Senzor de presiune :
– capsulă din oţel inoxidabil – pentru lichide, gaze, apă, uleiuri, vapori, etc ;
- domeniu de lucru – la cerere pînă la 300 bar;
-semnal ieşire : 4 -20mA , 2fire
– alimentare 12-32Vcc;
- precizie : ±0.5% F.S.;
- temperatură ambiantă : 0...+55°C;
- racord :filet G ¼ sau G1/2 exterior

Indicator de presiune:
- intrare :4…20 mA
- sursa interna :24 Vcc
- display :2+4 digiti LED rosu sau verde si tastatura programare
- optiune iesiri :
  - -4…20 mA
  - -RS 485
  - -0 ;1 ;2 ;sau 4 relee SPDT(8A/250 V) programabile(P min , P max ,atentionari atingere prag)
- alimentare :90…250 Vca sau 24 V
- montare in panou-dimensiuni de gabarit : 48 x 96 x 135mm

Utilizare :
Masurari de presiune in instalatii industriale , statii pompare , etc..Pot afisa local valoarea presiunii si/sau pot fi folosite in sisteme SCADA.

Distribuitor : **SC ARMAX SRL PASCANI**
Tel/Fax 0232 765 135
Mobil 0724 447665
E-mail :armaxsrl@yahoo.com
http :www.armaxsrl@yahoo.com