REDUCTOARE DE PRESIUNE

1.REDUCTOARE DE PRESIUNE APA TIP BFR



Reductorul de presiune BFR coaxial este destinat să funcţioneze pentru reglarea presiunii in circuitele de apa sau altor fluide non – agresive.
Constructia simpla si moderna permit vehicularea unor debite ridicate. Reglarea presiunii din aval se realizează cu ajutorul unui ventil pilot. Manometrul permite vizualizarea presiunii reglate.
Reductorul BFR este disponibil in varianta cu corpul din fonta sau corp otel inoxidabil cu etanşarea din NBR.
Reductorul trebuie protejat de impurităţile din instalaţii prin montarea unui filtru in amonte.
Montaj orizontal sau vertical.

Caracteristici tehnice :

-Dn 50…350 mm
-Pmax intrare : 16 bar
-Piesire(reglata) : 1…7 sau 4…12 bar
-Tlucru :-10…+80 grd C

2.REDUCTOARE DE PRESIUNE DIN OTEL INOXIDABIL

Reductoarele de presiune din inox mentin o presiune constanta in aval indiferent de fluctuatiile presiunii in amonte, protejand instalatiile la presiuni ridicate.



Dn ½…2 toli , racordare prin filet BSP
Dn 15…100 mm, racordare prin flanse

Pmax intrare : 16 bar
Gama de reglare a presiunii: 1 - 6 bar / 4 - 10 bar/ 8 - 13 bar;
Tlucru : -15…+100 grd C
Material corp – otel inoxidabil CF8M
Materiale de etansare –FKM
Utilizare – numai in pozitie orizontala si lichide curate compatibile cu materialele de executie.
Optional – manometru inox pentru vizualizare presiune iesire(reglata)

3.REDUCTOARE DE PRESIUNE DIN OTEL INOXIDABIL , PENTRU PRESIUNI JOASE



Reductoarele de presiune din inox mentin o presiune constanta in aval indiferent de fluctuatiile presiunii in amonte, protejand instalatiile la presiuni ridicate.

Dimensiuni:

Dn 1/2"- 2" - conexiune filet BSP

Caracteristici tehnice:
- material corp: inox;
- presiunea max. intrare: 10 bar;
- gama de reglaj a presiunii: 0.2 - 1.5 bar
- temperatura : - 15 grd. C… +80 grd.C
- manometru inclus(pentru control presiune iesire)

4.REDUCTOARE DE PRESIUNE PENTRU ABUR

Reductoarele de presiune pentru abur functioneaza fara energie auxiliara, concepute pentru a fi folosite in instalatiile de abur, aer comprimat, gaze inerte industriale si alte lichide compatibile cu materialele constructive. Reductoare presiune abur asigura reglarea presiunii aburului dupa reductor la o valoare setata, indiferent de fluctuatiile presiunii aburului de intrare.



MODEL DRP 16 si DRP 40

-Corp fonta –flanse Pn 16
-Corp otel sau otel inoxidabil –flanse Pn 40

Dimensiuni:

DN15.....DN100

Limite de utilizare :

Corp fonta:
-abur : 13 bar / 200 grd C
-apa : 16 bar /120 grd C

Corp otel carbon sau otel inoxidabil:
-abur : 20 bar / 215 grd C
-apa : 20 bar /120 grd C

PRESIUNI REGLATE :

D20	D10	D8	D4	D1
8-20 bar	1-10 bar	1,2-6 bar	1-4 bar	0,2-1,5 bar
ΔP max = 10 bar				

Kvs(mc/h)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
KVs	3	5,5	10	14	17.5	29	48	72	107

Accesorii montaj :
-tevi impuls
-vas separate(numai la reductoarele pentru abur)

5.REDUCTOARE DE PRESIUNE PENTRU ABUR DIN OTEL INOXIDABIL



Dimensiuni:

1/2"...3/4"...1"

Caracteristici tehnice:

- Material corp: inox
- Presiunea maximă la intrare: 12 bar
- Presiunea de reglaj aval: 1 – 6 bar sau 4 – 12 bar
- Dp min. = 1 bar / Dp max. = 10 bar
- Temperatura maximă: 192°C
- Conexiune: filet interior
- Manometru inox inclus
- Clasificare CE conform directivei 97/23

Distribuitor : **SC ARMAX SRL PASCANI**
Tel/Fax 0232 765 135
Mobil 0724 447665
E-mail :armaxsrl@yahoo.com
http :www.armaxsrl@yahoo.com