VIZOARE DE CURGERE

1.VIZOARE DE CURGERE DIN PVC



d (mm)	DN	code
20	15	6200CC015
25	20	6200CC020
32	25	6200CC025
40	32	6200CC032
50	40	6200CC040
63	50	6200CC050
75	65	6200CC065
90	80	6200CC080
110	100	6200CC100

Temperatura fluid de lucru :0…+60 grd. C
Pmax lucru :10 bar pina la Dn 80 , 4 bar peste Dn 80
Pot fi montate in instalatie orizontal sau vertical .

2.VIZOARE DE CURGERE DIN ALAMA CU BILA



DN	face to face (mm)	code
1/2"	97	221104
3/4"	100	221105
1"	103	221106

Materiale utilizate :
-corp-alama
-geam-sticla rezistenta la temperatura
- bila-moplen
Temperatura fluid de lucru : +5…+80 grd C
Presiune max : 16 bar
Pot fi montate in instalatie numai orizontal .

3.VIZOARE DE CURGERE DIN ALAMA CU MORISCA



DN	face to face (mm)	code
1/2"	80	221004

Materiale utilizate :
-corp-alama
-geam-policarbonat

Temperatura fluid de lucru : +10…+70 grd C
Presiune max : 6 bar
Montaj-unidirectional .

4.VIZOARE DE CURGERE DIN ALAMA CU BILA



DN	face to face (mm)	code
1/2"	95	221504
3/4"	100	221505
1"	107	221506
1"1/4	126	221507
1"1/2	137	221508
2"	170	221509

Materiale utilizate :
-corp-alama
-geam dublu-sticla rezistenta la temperature
- bila-moplen
Temperatura fluid de lucru : +5…+80 grd C
Presiune max : 16 bar
Pot fi montate in instalatie numai orizontal

5.VIZOARE DE CURGERE DIN FONTA TURNATA CU CLAPA



DN	face to face (mm)	code
1/2"	75	222004A
3/4"	90	222005A
1"	90	222006A
1"1/4	120	222007A
1"1/2	120	222008A
2"	140	222009A

Materiale utilizate :
-corp-fonta turnata
-geam dublu-sticla rezistenta la temperature
Temperatura fluid de lucru : -10…+180 grd C
Presiune max : 16 bar
Montaj-unidirectional

6.VIZOARE DE CURGERE DIN FONTA CU SICANE DE ECHILIBRARE



DN	face to face (mm)	code
1/2"	90	223004
3/4"	90	223005
1"	100	223006

Materiale utilizate :
-corp-otel A105
-geam dublu-borosilicat
Temperatura fluid de lucru : +300 grd C
Presiune max : 40 bar pina la Dn ¾ si 20 bar peste

7.VIZOARE DE CURGERE DIN FONTA CU SICANE DE ECHILIBRARE , PRINDERE PE FLANSE



DN	face to face (mm)	code
15	130	2225015
20	150	2225020
25	160	2225025
32	180	2225032
40	200	2225040
50	230	2225050
65*	290	2225065
80	310	2225080
100	350	2225091

Materiale utilizate :
-corp-fonta turnata
-geam dublu-sticla rezistenta la temperatura
Temperatura fluid de lucru : +5…+180 grd C
Presiune max : 16 bar

8.VIZOARE DE CURGERE DIN OTEL CU SICANE DE ECHILIBRARE , PRINDERE PE FLANSE Pn 40



* 4 hole flanges.

DN	face to face (mm)	code
15	130	2235015
20	150	2235020
25	160	2235025
32	180	2235032
40	200	2235040

Materiale utilizate :
-corp-otel A105
-geam dublu-borosilicat
Temperatura fluid de lucru : +300 grd C
Presiune max : 40 bar pina la Dn 20 si 20 bar peste

8.VIZOARE DE CURGERE DIN OTEL INOXIDABIL CU CLAPA



DN	face to face (mm)	code
1/2"	105	224004A
3/4"	105	224005A
1"	110	224006A
1"1/4	125	224007A
1"1/2	135	224008A
2"	170	224009A

Materiale utilizate :
-corp +clapa - otel inoxidabil turnat CF8M
-geam dublu-sticla rezistenta la temperatura
Temperatura fluid de lucru : -20…+180 grd C
Presiune max : 16 bar
Prindere pe filet G sau NPT
Montaj-unidirectional

9.VIZOARE DE CURGERE DIN OTEL INOXIDABIL CU CLAPA ,PRINDERE PE FLANSE



DN	face to face (mm)	code
15	130	2245015A
20	150	2245020A
25	160	2245025A
32	180	2245032A
40	200	2245040A
50	230	2245050A
65*	290	2245065A
80	310	2245080A
100	350	2245100A
125	400	2245101A
150	480	2245102A

Materiale utilizate :
-corp + clapa-otel inoxidabil turnat CF8M
-geam dublu-sticla rezistenta la temperatura
Temperatura fluid de lucru : -10…+180 grd C
Presiune max : 16 bar
Montaj-unidirectional

10.VIZOARE DE CURGERE DIN OTEL INOXIDABIL CU ROTOR VERTICAL



DN	face to face (mm)	code
1/4"	76	224100
3/8"	76	224101
1/2"	76	224102
3/4"	89	224103
1"	89	224104

Materiale utilizate :
-corp -otel inoxidabil turnat CF8M
-rotor-polipropylena
Temperatura fluid de lucru : -5…+80 grd C
Presiune max : 16 bar
Montaj-unidirectional

11.VIZOARE DE CURGERE DIN OTEL INOXIDABIL CU ROTOR ORIZONTAL



DN	face to face (mm)	code
1/4"	71	224200
3/8"	71	224201
1/2"	86	224202
3/4"	94	224203
1"	104	224204
1"1/4	120	224205
1"1/2	130	224206

Materiale utilizate :
-corp -otel inoxidabil turnat CF8M
-rotor-POM
Temperatura fluid de lucru : -5…+100 grd C
Presiune max : 16 bar
Montaj-unidirectional

12.VIZOARE DE CURGERE DIN OTEL INOXIDABIL CU ROTOR



DN	face to face (mm)	code
1/2"	100	224304
3/4"	100	224305
1"	109	224306
1"1/4	109	224307
1"1/2	150	224308
2"	150	224309

Materiale utilizate :
-corp+ rotor -otel inoxidabil turnat CF8M
-rotor-ABS
Temperatura fluid de lucru : -10…+70 grd C
Presiune max : 10 bar
Montaj-unidirectional

13.VIZOARE DE CURGERE DIN OTEL INOXIDABIL CU TUB DIN STICLA



DN	face to face (mm)	code
25	150	2255025
38	158	2255038
51	162	2255051
63	162	2255063

Materiale utilizate :
-corp-otel inoxidabil AISI 316
-tub-sticla
Temperatura fluid de lucru : +100 grd C
Presiune max : 10 bar
Utilizate in industria alimentara .

Distribuitor : **SC ARMAX SRL PASCANI**
Tel/Fax 0232 765 135
Mobil 0724 447665
E-mail :armaxsrl@yahoo.com
http :www.armaxsrl@yahoo.com